

جامعة ميد أوشن
كلية الإدارة
تخصص إدارة الأعمال



دور المواد القابلة للاشتعال في تفاقم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني:
دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية
إعداد الطالب/

إشراف/
أ.د. / الفیصل عبد الحمید
العام الدراسي:
1447 – 2025

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى تأثير المواد القابلة للاشتعال على تفاقم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية ، وتم جمع البيانات من خلال استبانة طُبِّقت على عينة عشوائية من العاملين في شركات التوظيف بمدينة الرياض بلغ عددها (322) مشاركًا، وقد شملت الاستبانة (33) فقرة موزعة على المحاور الأربعة. وأظهرت النتائج وجود مستوي مرتفع جدا من درجة القابلية للاشتعال كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال ، وجود مستوي مرتفع جدا من معدل إطلاق الحرارة كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال واستنادًا إلى ذلك، توصي الدراسة ب اعتماد مواد بناء منخفضة القابلية للاشتعال ضمن معايير السلامة في جميع منشآت الشركة ، تحديث أدلة تصنيف المواد بحسب درجة خطورتها في اشتعال الحرائق واستخدامها في الديكورات أو الأثاث.

الكلمات المفتاحية: المواد القابلة للاشتعال – سرعة انتشار الحرائق – شركة أرامكو السعودية

Abstract

This study aimed to investigate the extent to which flammable materials contribute to the rapid spread of fires within buildings at Saudi Aramco. Data was collected through a questionnaire administered to a random sample of employees in recruitment companies in Riyadh, with a total of 322 participants. The questionnaire consisted of 33 items distributed across four main axes. The results revealed a very high level of flammability as one of the dimensions of flammable materials, as well as a very high level of heat release rate as another critical dimension. Based on these findings, the study recommends adopting low-flammability building materials as part of safety standards in all company facilities, and updating material classification guidelines according to their fire hazard levels, especially regarding their use in decorations and furniture.

Keywords: Flammable materials – Fire spread rate – Saudi -
Aramc

المقدمة

تُعد الحرائق من أخطر الكوارث التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات داخل المباني، نظرًا لما تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وتزداد خطورة هذه الحوادث في البيئات الصناعية والتجارية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال التي تسهم في تفاقم سرعة انتشار النيران، وتعتبر دراسة العوامل المؤثرة في سرعة انتشار الحرائق داخل المباني ذات أهمية خاصة، إذ تسهم في تطوير استراتيجيات فعالة للحد من تأثيراتها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.

تلعب المواد القابلة للاشتعال دورًا حاسمًا في تحديد سرعة انتشار الحريق، إذ تؤثر طبيعتها الكيميائية ودرجة تطايرها على معدل احتراقها، مما يؤدي إلى انتشار اللهب في وقت قصير يصعب السيطرة عليه، وتشمل هذه المواد مجموعة واسعة من المركبات العضوية والمذيبات الكيميائية والوقود الصناعي، التي تُستخدم بكثرة في مختلف القطاعات، لا سيما في المنشآت النفطية والصناعية. ونتيجة لذلك، تبرز الحاجة إلى وضع أنظمة صارمة للحد من أخطار هذه المواد، من خلال التحكم في تخزينها ونقلها والتعامل معها بطرق تضمن الحد الأدنى من المخاطر (Hassan et al., 2022).

وفي هذا السياق، تُعتبر شركة أرامكو السعودية نموذجًا بارزًا لدراسة تأثير المواد القابلة للاشتعال على انتشار الحرائق داخل المباني، وذلك نظرًا لطبيعة عملها القائم على إنتاج وتكرير ونقل المنتجات النفطية، وهي مواد ذات قابلية عالية للاشتعال، وبالنظر إلى حجم العمليات الصناعية التي تقوم بها الشركة، فإن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه المواد يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل دون تعريض البنية التحتية والعاملين لأي تهديد محتمل (Sontake et al., 2024).

من هنا، تأتي أهمية سعي هذا البحث إلى تحليل دور المواد القابلة للاشتعال في سرعة انتشار الحرائق داخل المباني التابعة لشركة أرامكو السعودية، من خلال استعراض العوامل التي تؤثر في درجة الخطورة، وتقييم الإجراءات الوقائية المتبعة، واقتراح حلول مبتكرة لتعزيز السلامة والحد من آثار الحرائق، ويعتمد البحث على منهج تحليلي وتطبيقي يستند إلى دراسة البيانات والتجارب العملية داخل الشركة، مما يسهم في تقديم توصيات يمكن الاستفادة منها في تحسين معايير الأمان في المنشآت الصناعية المشابهة.

2.1 مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث حول الدور الذي تلعبه المواد القابلة للاشتعال في تفاقم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني، وخاصة في المنشآت الصناعية الكبرى مثل شركة أرامكو السعودية، حيث تشكل هذه المواد عاملاً رئيسيًا في زيادة حدة الحريق وصعوبة السيطرة عليه. فعلى الرغم من التقدم التقني في أنظمة الحماية من الحرائق، إلا أن المخاطر المرتبطة بهذه المواد لا تزال قائمة، مما يستدعي دراسة معمقة للعوامل التي تؤثر على سرعة الاشتعال، وآليات انتقال النيران داخل البيئات الصناعية، وتبرز الإشكالية في أن عدم التحكم الأمثل في هذه المواد قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء على مستوى الأرواح البشرية أو البنية التحتية، مما يتطلب البحث في استراتيجيات وقائية أكثر فاعلية.

وفي هذا الإطار، يسعى البحث إلى تحليل مدى كفاءة الإجراءات الحالية المتبعة في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال، ومدى فعاليتها في الحد من سرعة انتشار الحرائق، إذ تتأثر عملية انتشار اللهب بعدة عوامل، منها طبيعة المواد المستخدمة في البناء، وطرق تخزين المواد القابلة للاشتعال، وأنظمة التهوية داخل المباني، وهو

ما يستوجب تقييم هذه العوامل بشكل علمي لتحديد أوجه القصور والعمل على تحسين استراتيجيات السلامة وتقليل المخاطر المرتبطة بهذه المواد، وتعزيز مستوى الأمان في المنشآت الصناعية.

ومن هنا يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس التالي:

"ما هو تأثير المواد القابلة للاشتعال على تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية؟"
أهمية البحث:

(أ) الأهمية العلمية

تكتسب هذه الدراسة أهمية علمية من خلال إسهامها في تطوير الإطار النظري المتعلق بدور المواد القابلة للاشتعال في تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني، حيث تقدم رؤية تحليلية حول كيفية تأثير الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المواد على ديناميكيات الحريق، مما يساهم في تعزيز المعرفة العلمية المتعلقة بخصائص الاشتعال ومعدلات إطلاق الحرارة وكثافة الدخان والانبعاثات السامة. كما تسلط الدراسة الضوء على الأسس العلمية لاستخدام استراتيجيات الوقاية والتصميم الهندسي للحد من سرعة انتشار النيران، من خلال دراسة معمقة للعوامل التي تؤدي إلى تقاوم الحريق داخل البيئات المغلقة.

إضافة إلى ذلك، تعالج الدراسة فجوة معرفية تتعلق بتأثير المواد القابلة للاشتعال على سرعة انتشار الحرائق، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية، حيث تعتمد على تحليل بيانات واقعية لتقييم العلاقة بين نوعية المواد المستخدمة في البناء والتأثير وسرعة انتقال اللهب، مما يعزز من موثوقية النتائج ويفتح المجال أمام الباحثين والممارسين في مجالات السلامة ومكافحة الحرائق للاستفادة من التوصيات العلمية المطروحة. كما تساهم نتائج البحث في تطوير سياسات وإجراءات السلامة للحد من المخاطر الناجمة عن استخدام مواد عالية القابلية للاشتعال، مما يعزز معايير السلامة داخل المباني ويساعد في تقليل الخسائر البشرية والمادية.

(ب) الأهمية العملية

من الناحية التطبيقية، يمثل فهم تأثير المواد القابلة للاشتعال على سرعة انتشار الحرائق داخل المباني أداة أساسية في تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الحرائق وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة، حيث تساهم هذه الدراسة في تقديم حلول عملية للحد من مخاطر الحرائق من خلال تحديد المواد الأكثر خطورة، والعمل على تحسين معايير البناء والتصميم الداخلي بما يتماشى مع المواصفات العالمية للسلامة. كما يساعد تحليل معدلات إطلاق الحرارة وكثافة الدخان والانبعاثات السامة في تحديد تأثير هذه العوامل على تصاعد الحريق وسرعة انتشاره، مما يمكن الجهات المعنية من تطوير خطط استجابة أكثر كفاءة.

كما يتيح التكامل بين نتائج هذه الدراسة والتقنيات الحديثة، مثل أنظمة الكشف المبكر عن الحرائق، تعزيز مستوى الوقاية وتحسين آليات التعامل مع الحوادث الطارئة، حيث تساهم هذه الدراسة في دعم السياسات التنظيمية لشركة أرامكو السعودية من خلال تقديم توصيات علمية حول المواد الأكثر أماناً للاستخدام داخل المباني الصناعية والإدارية، مما يقلل من احتمالية وقوع كوارث ناجمة عن الحرائق. إضافة إلى ذلك، يمكن لاستخدام نتائج البحث في تحسين خطط الطوارئ وتعزيز تدريب فرق السلامة على التعامل مع الحرائق وفقاً للخصائص الفيزيائية والكيميائية للمواد المحترقة، مما يدعم رفع مستوى الجاهزية وتقليل الأضرار المحتملة.

يتطلب الحد من تأثير المواد القابلة للاشتعال تطوير لوائح تنظيمية أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام المواد عالية القابلية للاشتعال داخل المباني، إلى جانب توعية العاملين والمقيمين بالمخاطر المرتبطة بهذه المواد، وتدريبهم على أساليب الوقاية والاستجابة السريعة. كما تدعم هذه الدراسة متخذي القرار من خلال تقديم بيانات

دقيقة حول العلاقة بين نوعية المواد المستخدمة وسرعة انتشار الحرائق، مما يعزز من كفاءة التخطيط الاستراتيجي في إدارة المخاطر، ويدعم تحقيق بيانات عمل وسكن أكثر أماناً واستدامة، خاصة في المنشآت الحيوية مثل شركة أرامكو السعودية.

أهداف البحث:

إن الهدف الرئيس والمحموري لهذا البحث يتمثل في: محاولة التعرف على مدى تأثير المواد القابلة للاشتعال على تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية، ويمكن تحديد الأهداف الفرعية للدراسة على النحو الآتي:

- 1) بيان أثر درجة القابلية للاشتعال على تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية.
- 2) بيان أثر معدل إطلاق الحرارة على تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية.
- 3) بيان أثر كثافة الدخان والانبعاثات السامة على تقاوم سرعة انتشار الحرائق داخل المباني في شركة أرامكو السعودية.

الإطار النظري

المبحث الأول: المواد القابلة للاشتعال

تعريف المواد القابلة للاشتعال

تُعرف المواد القابلة للاشتعال بأنها تلك المواد التي تتميز بقدرتها العالية على الاشتعال عند تعرضها لمصدر حرارة أو لهب أو حتى شرارة صغيرة، وتطلق طاقة حرارية شديدة أثناء عملية الاحتراق. هذا التعريف لا يقتصر على نوع واحد من المواد، بل يشمل مجموعة واسعة من المواد التي قد تكون في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، وتتفاوت في درجة خطورتها بناءً على خصائصها الفيزيائية والكيميائية، وبخاصة ما يتعلق بدرجة حرارة الاشتعال، ومعدل إطلاق الأبخرة، وتركيزها في الهواء، ومستوى التهوية في البيئة المحيطة. (قداحة والسراج، 2021)

ويُعد مصطلح "قابلة للاشتعال" من المفاهيم المركزية في مجالات السلامة الصناعية، والإطفاء، والهندسة الكيميائية، حيث يُستخدم لتحديد مدى خطورة المادة عند تخزينها أو نقلها أو استخدامها. فالمواد ذات درجة حرارة اشتعال منخفضة تُعد أكثر خطورة لأنها قد تبدأ بالاحتراق في ظل ظروف حرارية معتدلة نسبياً. ومن أبرز الأمثلة على المواد القابلة للاشتعال السريعة، البنزين والكحول والأسيتون والغاز الطبيعي، وهذه كلها تُطلق أبخرة كثيفة تتفاعل بسرعة مع الأكسجين في الهواء عند وجود مصدر اشتعال. (Png et al., 2022)

ولفهم أعمق، فإن تعريف المواد القابلة للاشتعال لا يقتصر فقط على قابليتها للاشتعال المباشر، بل يشمل كذلك قابليتها لتكوين بيئة قابلة للانفجار، خاصة في الأماكن المغلقة التي قد تتجمع فيها الأبخرة. إذ يمكن أن تكون الأبخرة غير مرئية ولكنها حاضرة بكثافة تجعل الهواء المحيط مشبعاً بمخلوط قابل للاشتعال. ولهذا، فإن التوصيف الدقيق لهذه المواد يتم وفقاً لمعايير السلامة العالمية التي تُصنف المواد بناءً على مدى قابليتها للاشتعال، مثل معيار NFPA (الرابطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق) أو GHS النظام العالمي المتوائم لتصنيف وترميز المواد الكيميائية. (Apte, 2021)

إجمالاً، يمكن القول إن تعريف المواد القابلة للاشتعال يتجاوز مجرد خاصية الاحتراق إلى كونه توصيفاً تقنياً يُحدد من خلال اختبارات علمية ومعايير تنظيمية، ويهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة

عن الحرائق والانفجارات. وبالتالي، فإن فهم هذا التعريف لا يُعد مسألة نظرية فقط، بل هو عنصر جوهري في تصميم أنظمة الوقاية والسلامة، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية التعامل مع هذه المواد في البيئات المختلفة، سواء الصناعية أو المنزلية أو البحثية. (Andrada et al., 2022)

خصائص المواد القابلة للاشتعال

تتمتع المواد القابلة للاشتعال بمجموعة من الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تجعلها عرضة للاشتعال بسهولة عند توافر الظروف المناسبة، مثل وجود مصدر حراري أو لهب أو شرارة. أولى هذه الخصائص تتمثل في انخفاض درجة حرارة الاشتعال، وهي أدنى درجة حرارة يمكن أن تُطلق عندها المادة أبخرتها بكثافة كافية لتكوين خليط قابل للاشتعال مع الهواء. فكلما انخفضت درجة الاشتعال، زادت خطورة المادة، لأنها تحتاج إلى حرارة أقل للبدء في الاحتراق. فمثلاً، الأسيتون والبنزين يتمتعان بدرجة اشتعال منخفضة للغاية، مما يجعلهما شديدي الخطورة في ظروف التخزين أو الاستخدام غير الآمن. (McLaggan et al., 2021)

من بين الخصائص الأخرى للمادة القابلة للاشتعال هو معدل تبخرها أو إطلاقها للأبخرة، حيث إن بعض المواد تمتلك قدرة على التحول إلى بخار سريعاً حتى في درجات حرارة الغرفة، مما يزيد من تركيز البخار القابل للاشتعال في الهواء المحيط بها. وتعتبر هذه الخاصية من العوامل الأساسية التي تحدد مدى قابليتها للاشتعال، خصوصاً عندما يكون المكان مغلقاً أو ضعيف التهوية. فعندما يتشبع الهواء ببخار المادة، فإن احتمالية الاشتعال ترتفع بشكل كبير، وقد يحدث احتراق أو انفجار بمجرد اقتراب شرارة صغيرة.

(Konstantinova et al., 2021)

كما أن الكثافة النسبية للبخار الناتج عن المادة تُعد من الخصائص المهمة، حيث يمكن أن يكون هذا البخار أثقل من الهواء، وبالتالي يستقر في المناطق المنخفضة مثل الأحواض أو الزوايا، مكوناً ما يشبه "بركة غير مرئية" من البخار القابل للاشتعال. هذا ما يجعل هذه المواد خطرة حتى بعد فترات من استخدامها، إذا لم يتم تهويتها جيداً أو التخلص منها بطريقة سليمة. كذلك، فإن المواد القابلة للاشتعال غالباً ما تتصف بقدرة عالية على التفاعل مع الأكسجين، وهي خاصية كيميائية تجعل عملية الاحتراق ذات طابع سريع وعنيف، خصوصاً إذا كانت المادة تحتوي على روابط كيميائية غير مستقرة أو طاقة كامنة مرتفعة. (Horrocks, 2022)

ولا يمكن إغفال خاصية اللون والرائحة، حيث إن بعض المواد القابلة للاشتعال لها رائحة نفاذة تُعد بمثابة مؤشر تحذيري طبيعي، بينما هناك مواد أخرى عديمة الرائحة، مما يزيد من صعوبة اكتشاف وجودها. كما أن بعض هذه المواد تكون عديمة اللون، مما يجعل تسربها لا يُلاحظ بسهولة، ويزيد من احتمالية الحوادث دون إنذار مسبق. بالإضافة إلى ذلك، تتصف بعض المواد القابلة للاشتعال بقدرتها على الاحتفاظ بخواصها الخطرة لفترات طويلة، حتى في ظل التخزين العادي، مما يتطلب عناية خاصة في عمليات الحفظ والتداول. (Ben Miloud, 2024)

باختصار، تتسم المواد القابلة للاشتعال بخواص تجعلها مصدراً دائماً للخطر إذا لم يتم التعرف عليها بدقة، والتعامل معها بوعي تام. وتشمل هذه الخصائص عوامل مثل درجة الاشتعال، معدل التبخر، كثافة البخار، التفاعل مع الهواء، والخصائص الحسية مثل الرائحة واللون. ولذلك، فإن الفهم العلمي لهذه الخصائص يُعد شرطاً أساسياً في وضع سياسات السلامة، وتنفيذ التدابير الوقائية المناسبة في البيئات الصناعية والمهنية والمنزلية على حد سواء. (Al-Qushayrt, 2022)

خواص المواد القابلة للاشتعال

تُعد المواد القابلة للاشتعال من أكثر المواد الكيميائية التي تثير اهتمام الباحثين والعاملين في مجالات الصناعة والنقل والطاقة، نظراً لطبيعتها التفاعلية وسلوكها الكيميائي الخاص عند التعرض لمصادر الحرارة أو اللهب. ومن الناحية الكيميائية، تتميز هذه المواد بتركيباتها الجزيئية التي تجعلها عرضة للتفاعل السريع مع الأكسجين الجوي، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات احتراق تنتج كميات كبيرة من الطاقة الحرارية والضوئية خلال فترة زمنية قصيرة. وهذه الخاصية هي ما يُعرف كيميائياً بـ"قابلية الاشتعال"، وتعتمد بدرجة كبيرة على نوع الروابط الكيميائية داخل جزيئات المادة، وطبيعة المجموعات الوظيفية التي تحتوي عليها. (إسماعيل وخروفة، 2023) في العادة، تكون المواد القابلة للاشتعال غنية بذرات الكربون والهيدروجين، كما هو الحال في الهيدروكربونات بأنواعها المختلفة مثل البنزين والديزل والإيثانول. هذه المواد تحتوي على روابط تساهمية غير قطبية يسهل تكسيراها في وجود حرارة أو شرارة، ما يُمكن التفاعل الكيميائي مع الأكسجين من الحدوث بسرعة كبيرة. ويمثل هذا التفاعل ما يُعرف بتفاعل الأكسدة-الاختزال (Redox Reaction)، حيث تفقد ذرات الكربون والهيدروجين إلكترونات لصالح ذرات الأكسجين، مما يؤدي إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون والماء كمنتجات احتراق نهائية، بالإضافة إلى انبعاث كميات ضخمة من الحرارة. (آل عسوج، 2024)

إحدى السمات الكيميائية المهمة في المواد القابلة للاشتعال هي ما يُعرف بـ"الطاقة الكامنة" أو "enthalpy of combustion"، وهي كمية الطاقة التي يتم إطلاقها عند احتراق وحدة واحدة من المادة. المواد التي تحتوي على روابط ذات طاقة منخفضة في حالتها الأصلية ولكن تنتج روابط قوية عند الاحتراق تُظهر عادةً درجات عالية من الطاقة الكامنة، مما يجعلها ذات خطورة كبيرة في حال اندلاع الحريق. كذلك، فإن المواد القابلة للاشتعال غالباً ما تمتلك درجات حرارة منخفضة لما يُعرف بـ"درجة الوميض" (Flash Point)، وهي درجة الحرارة التي تبدأ فيها المادة بإطلاق أبخرة قابلة للاشتعال بكثافة كافية لتكوين خليط مشتعل مع الهواء. وكلما انخفضت هذه الدرجة، ازدادت الخطورة الكامنة في المادة. (الزبيدي، 2023)

المبحث الثاني: انتشار الحرائق

مفهوم انتشار الحرائق وأسبابه الأولية

يُعد انتشار الحرائق أحد أخطر التحديات التي تواجه السلامة العامة والصناعية، ويشير إلى العملية التي تنتقل فيها النيران من نقطة الاشتعال الأولى إلى أجزاء أخرى من المكان، سواء كان ذلك في بيئة مغلقة كالمصانع والمباني، أو في أماكن مفتوحة مثل الغابات والمناطق الزراعية. تنتج عملية الانتشار عن تفاعل معقد بين مجموعة من العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيئية، وتتأثر بخصائص المادة المحترقة، ودرجة الحرارة، ونوعية الوسط المحيط، ووجود محفزات أو معوقات طبيعية أو صناعية. لا يقتصر مفهوم الانتشار على الحركة الأفقية للنيران فحسب، بل يشمل أيضاً الامتداد الرأسي واللهبي عبر المواد والأسطح والأسقف، وهو ما يزيد من خطورته في البيئات المعمارية الكثيفة مثل ناطحات السحاب أو مراكز التخزين ذات الطوابق المتعددة. (McLaggan et al., 2021)

أما فيما يتعلق بالأسباب الأولية التي تؤدي إلى نشوب وبدء انتشار الحرائق، فهي متنوعة وتعكس تفاعلات بشرية وتقنية وبيئية. من أبرز هذه الأسباب التماس الكهربائي، الناتج عن سوء التوصيلات أو تهالك المعدات الكهربائية أو التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية. يُعد التماس الكهربائي من أكثر أسباب الحرائق شيوعاً في المنشآت السكنية والتجارية على حد سواء. كذلك، تُسهم مصادر الحرارة المكشوفة مثل الأفران الصناعية، واللحام بالنار، والمدافئ غير المؤمنة، في إشعال المواد القابلة للاشتعال بسهولة، وخاصة في الأماكن التي

تفتقر إلى تدابير السلامة المناسبة. إلى جانب ذلك، تُعد الإهمال البشري، مثل التدخين داخل المنشآت، أو عدم إغلاق أسطوانات الغاز، سبباً رئيسياً لاندلاع الحرائق. (Andrada et al., 2022)

ولا يمكن إغفال دور العوامل الطبيعية مثل الصواعق أو ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجافة التي تعاني من وفرة النباتات الجافة، وهو ما يُلاحظ بشكل متكرر في حرائق الغابات التي تُعد من أكبر الكوارث الطبيعية المرتبطة بانتشار النيران. كما أن التفاعلات الكيميائية غير المنضبطة داخل المصانع أو المختبرات قد تؤدي إلى انفجارات صغيرة تبدأ منها شرارات تنتشر بسرعة بين المواد المخزنة، مما يعزز من احتمالية تصاعد الحريق وتحوله إلى كارثة. (Apte, 2021)

إن فهم مفهوم انتشار الحرائق وأسبابه الأولية لا يُعد مسألة نظرية فقط، بل هو مدخل ضروري لتصميم خطط الاستجابة للطوارئ ووضع استراتيجيات الوقاية والتقليل من الأضرار، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. فكلما زادت المعرفة بهذه الظاهرة، زادت القدرة على التحكم بها، وتقلصت آثارها السلبية على الأرواح والممتلكات. (Png et al., 2022)

الدراسات السابقة:

■ دراسة (Hassan 2022)

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في العوامل المؤثرة على الانتشار السريع للحرائق في المباني الشاهقة بسبب استخدام الكسوة القابلة للاشتعال، حيث تسلط الضوء على دور المواد المستخدمة في تغطية المباني وخصائصها الفيزيائية وتأثير العوامل البيئية مثل سرعة الرياح وزاوية التركيب في تعزيز سرعة انتشار النيران، كما تهدف الدراسة إلى توفير فهم معمق للعوامل الهندسية والتصميمية التي قد تزيد من خطورة هذه الحرائق وتقتصر سبباً للحد منها، مما يساهم في تعزيز إجراءات السلامة وتحسين معايير البناء في المستقبل.

حيث المتغير المستقل هو العوامل المؤثرة على انتشار الحرائق، والتي تشمل طبيعة المادة القابلة للاشتعال وسرعة الرياح وزاوية التركيب وتأثيرات الحرارة، أما التابع فهو سرعة انتشار النيران في المباني الشاهقة ومدى خطورتها، حيث تسعى الدراسة إلى قياس العلاقة بين هذه العوامل والمدة الزمنية التي تستغرقها النيران للانتشار عبر الكسوة الخارجية للمباني.

اعتمدت الدراسة على المنهج العددي عبر محاكاة ديناميكية السوائل الحسابية (CFD) لتحليل كيفية تأثير العوامل المختلفة على انتشار الحرائق، حيث تم إجراء نماذج محاكاة لسيناريوهات متنوعة بهدف اختبار تأثير العوامل الفيزيائية والبيئية. كما استخدمت الدراسة بيانات من تجارب سابقة وأجرت مقارنات بين النتائج لتقييم دقة النماذج العددية.

وتوصلت الدراسة إلى أن نوع المادة المستخدمة في الكسوة الخارجية وسرعة الرياح وزاوية التركيب عوامل رئيسية تؤثر بشكل كبير على سرعة انتشار الحرائق في المباني الشاهقة، حيث أوضحت النتائج أن المواد ذات معدلات الاشتعال العالية تتسبب في تسارع انتشار النيران، كما أن زيادة سرعة الرياح تساهم في تسهيل انتقال اللهب إلى مسافات أكبر، بينما تؤثر زاوية التركيب على مدى تعرض المواد للهب المباشر. كما كشفت الدراسة أن العزل الحراري وبعض الإجراءات الهندسية يمكن أن تقلل من مخاطر انتشار الحرائق.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير معايير أكثر صرامة لاستخدام مواد البناء المقاومة للحريق في المباني الشاهقة، كما أكدت على أهمية تحسين استراتيجيات التصميم للحد من تأثير العوامل البيئية مثل الرياح. وأوصت أيضاً باستخدام نماذج المحاكاة الرقمية بشكل دوري لاختبار كفاءة المواد الجديدة قبل اعتمادها في

مشاريع البناء، كما دعت إلى تعزيز جهود التوعية بأهمية استخدام الكسوة غير القابلة للاشتعال لضمان سلامة المباني وسكانها.

▪ دراسة (Sontake et al (2024).

هدفت الدراسة إلى تحليل سلوك انتشار اللهب على الورق والألياف الهجينة، وذلك بهدف فهم العوامل التي تؤثر على سرعة وكثافة انتشار اللهب، مما يساهم في تحسين استراتيجيات الوقاية من الحرائق والحد من مخاطرها، كما سعت الدراسة إلى تحديد تأثير التكوين المادي للورق والألياف الهجينة على معدلات الاحتراق وخصائص اللهب، مما يساعد في تطوير مواد أكثر مقاومة للحرائق وتحسين تقنيات الإطفاء الفعالة. حيث المتغير المستقل هو التكوين المادي للورق والألياف الهجينة، ويشمل أبعاده مثل نوع المادة المستخدمة، وكثافتها، وتركيبها الكيميائي، ومدى قابليتها للاشتعال، أما التابع فهو سلوك انتشار اللهب، والذي تم قياسه بناءً على سرعة الانتشار، وشكل اللهب، ودرجة الحرارة الناتجة عن الاحتراق، وذلك لتحليل العلاقة بين نوع المادة وسلوك النار عند تعرضها للحرارة أو اللهب المباشر.

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي من خلال إجراء اختبارات احتراق متعددة على عينات مختلفة من الورق والألياف الهجينة، حيث تم استخدام تقنيات القياس الحراري وتحليل الصور لدراسة خصائص اللهب وسرعة انتشاره، كما تم تصميم التجارب في بيئات محكمة لضمان دقة النتائج وقابليتها للتكرار. وتوصلت الدراسة إلى أن نوع الألياف وتركيبها الكيميائي يلعب دوراً حاسماً في تحديد سرعة انتشار اللهب، حيث أظهرت الألياف الهجينة معدل انتشار أقل مقارنة بالورق التقليدي، كما بينت النتائج أن زيادة كثافة المادة تؤدي إلى انخفاض سرعة الاحتراق، مما يشير إلى إمكانية تحسين مقاومة المواد للحرائق من خلال تعديل تركيب الألياف، بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن درجات الحرارة العالية تؤدي إلى تغير في شكل اللهب وسرعة انتشاره، وهو ما يسلط الضوء على أهمية دراسة التفاعل الحراري للمواد المختلفة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مواد هجينة أكثر مقاومة للحرائق من خلال تحسين خصائصها الكيميائية والفيزيائية، كما أكدت على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير الظروف البيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة على سلوك الاحتراق، وشددت على الحاجة إلى تطوير تقنيات حديثة لاختبار انتشار اللهب في بيئات تحاكي الظروف الحقيقية، مما يساهم في تعزيز معايير السلامة وتحسين استراتيجيات الوقاية من الحرائق.

▪ دراسة (Thomsen, M., Fernandez-Pello, A., & Williams, F. A (2023).

هدفت الدراسة إلى تحليل نمو حرائق الغابات التي تبدأ من مصدر اشتعال صغير، حيث ركزت على العوامل الفيزيائية والبيئية التي تساهم في انتشار الحريق، كما سعت إلى تقديم نموذج كمي يساعد في التنبؤ بسلوك الحرائق في مراحلها المبكرة، بالإضافة إلى دراسة تأثير الظروف الجوية وطبيعة الوقود المتاح في تسريع أو إبطاء نمو الحريق، وقد كان الهدف الأساسي هو تطوير فهم أعمق لعملية الانتشار الأولي للحرائق لتحسين تقنيات مكافحة والوقاية.

حيث المتغير المستقل هو العوامل البيئية والفيزيائية المؤثرة على انتشار الحريق، والتي تشمل نوع الوقود، الرطوبة، سرعة الرياح، وانحدار سطح الأرض، أما التابع فهو معدل نمو الحريق وانتشاره في البيئة الطبيعية، حيث تم قياس مدى تأثير سرعة واتجاه الحريق بهذه المتغيرات المستقلة، وجرى تحليل البيانات لتحديد العلاقة بين هذه العوامل وتأثيرها على سلوك الحريق.

اتبعت الدراسة منهجية تجريبية وتحليلية، حيث تم إجراء تجارب مخبرية تحاكي ظروف حرائق الغابات الحقيقية، كما تم تطوير نموذج رياضي يعتمد على بيانات تجريبية وميدانية لمحاكاة نمو الحرائق، واعتمد

الباحثون على تحليل معادلات الاحتراق وانتقال الحرارة لفهم التفاعل بين العوامل المختلفة التي تؤثر على اشتعال المواد وانتشار النيران، كما تم استخدام برمجيات محاكاة متقدمة لتحليل نتائج التجارب والتحقق من دقة التنبؤات المستخلصة من النموذج.

وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل البيئية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد سرعة واتجاه انتشار الحريق، حيث أظهرت التجارب أن سرعة الرياح العالية والانحدار الحاد يزيدان من معدل نمو الحريق، في حين أن الرطوبة العالية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الانتشار، كما بينت النتائج أن الوقود الجاف القابل للاشتعال بسرعة يشكل عاملاً أساسياً في تسريع الحرائق، وأثبتت النماذج المستخدمة دقتها في توقع تطور الحريق بناءً على البيانات الأولية.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة لمكافحة حرائق الغابات تعتمد على فهم العوامل البيئية المؤثرة في انتشار الحريق، كما أكدت على أهمية تحسين تقنيات الرصد المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمسارات الحرائق للحد من انتشارها، وأشارت إلى الحاجة إلى تعديل سياسات إدارة الغابات للحد من تراكم الوقود الجاف وتقليل مخاطر الاشتعال السريع، كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والهيئات المسؤولة عن مكافحة الحرائق لتطوير أدوات تحليلية دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة.

■ دراسة (Hill 2021)

هدفت الدراسة إلى توعية طلاب المرحلة الجامعية بالمخاطر الناجمة عن السوائل القابلة للاشتعال، وذلك من خلال تقديم فهم علمي لخصائص هذه السوائل وسلوكها عند التعرض لمصادر الاشتعال، كما سعت الدراسة إلى تحديد العوامل الأساسية التي تؤثر على اشتعال وانتشار الحرائق الناتجة عن هذه المواد، مما يساهم في تحسين إجراءات السلامة في المختبرات والصناعات الكيميائية.

حيث المتغير المستقل هو خصائص السوائل القابلة للاشتعال، ويشمل أبعاده مثل نقطة الوميض، والتطاير، والكثافة، والتركيب الكيميائي، أما التابع فهو مخاطر الحريق، والتي تم قياسها من خلال سرعة الاشتعال، وانتشار اللهب، وإمكانية السيطرة على الحريق باستخدام تقنيات الإطفاء المختلفة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات العلمية المتعلقة بمخاطر السوائل القابلة للاشتعال، كما تم تحليل حوادث سابقة مرتبطة باستخدام هذه المواد في البيئات الأكاديمية والصناعية، وتمت مقارنة خصائص مختلف السوائل لتحديد العوامل التي تزيد من خطورة الاشتعال.

وتوصلت الدراسة إلى أن نقطة الوميض المنخفضة والتطاير العالي للسوائل القابلة للاشتعال يؤديان إلى زيادة خطر الاشتعال حتى في درجات حرارة الغرفة، كما بينت النتائج أن استخدام المواد الكيميائية دون اتخاذ تدابير وقائية مناسبة قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، وأظهرت الدراسة أن التدريب الجيد ورفع مستوى الوعي بين الطلاب والعاملين في المختبرات يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الحرائق.

وأوصت الدراسة بضرورة إدراج برامج تدريبية مكثفة حول التعامل الآمن مع السوائل القابلة للاشتعال في المناهج الجامعية، كما شددت على أهمية توفير معدات السلامة مثل أنظمة التهوية الجيدة وأجهزة الإطفاء المناسبة في جميع المختبرات، وأكدت على الحاجة إلى تطوير إرشادات واضحة للحد من مخاطر هذه السوائل، مما يساهم في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية من الحوادث.

■ دراسة (Wei 2020)

هدفت الدراسة إلى استكشاف مخاطر انفجارات الغبار وتطوير تقنيات الوقاية من الكوارث الناتجة عنها، وذلك من خلال تحليل العوامل التي تؤدي إلى حدوث هذه الانفجارات ودراسة الأساليب الفعالة للحد من تأثيرها، كما ركزت الدراسة على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تحسين استراتيجيات الوقاية والسلامة الصناعية، مما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الحوادث.

حيث المتغير المستقل هو خصائص الغبار القابل للاشتعال، ويشمل أبعاده مثل حجم الجسيمات، وكثافة التوزيع، والتركيب الكيميائي، ودرجة القابلية للاشتعال، أما التابع فهو خطر انفجار الغبار، والذي تم قياسه من خلال شدة الانفجار، وسرعة الانتشار، وتأثير العوامل البيئية على اشتعال الغبار وانتشاره.

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والتحليلي، حيث تم إجراء تجارب مخبرية لمحاكاة انفجارات الغبار تحت ظروف مختلفة، كما تم تحليل بيانات سابقة لحوادث انفجارات الغبار في مختلف الصناعات، بالإضافة إلى تقييم فعالية تقنيات الوقاية، مثل أنظمة التهوية، وتقنيات التحكم في الغبار، واستخدام المواد المقاومة للانفجار.

وتوصلت الدراسة إلى أن حجم الجسيمات الصغيرة والتركيز العالي للغبار في الهواء يزيدان من احتمالية وقوع الانفجارات، كما بينت النتائج أن العوامل البيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة تلعب دوراً مهماً في تحديد شدة الانفجار، وأظهرت الدراسة أن تطبيق أنظمة تحكم متقدمة مثل تقنيات تقليل تراكم الغبار وتحسين التهوية يمكن أن يقلل من خطر الحوادث بشكل كبير.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجيات أمان مخصصة لكل نوع من أنواع الغبار القابل للاشتعال بناءً على خصائصه الفيزيائية والكيميائية، كما أكدت على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة مستويات الغبار والحد من مخاطره، وشددت على الحاجة إلى تعزيز اللوائح التنظيمية الخاصة بالصناعات التي تعتمد على المواد القابلة للاشتعال، مما يساهم في تحسين معايير السلامة وتقليل حوادث الانفجارات.

■ دراسة (Belikov (2022

هدفت الدراسة إلى إجراء تحليل نظري لعملية الاحتراق لفهم المبادئ الفيزيائية والكيميائية التي تحكم تفاعلات الاحتراق، كما سعت إلى تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءة الاحتراق وتفاعلاته، مما يساهم في تحسين تقنيات الاحتراق المستخدمة في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقديم نماذج رياضية تساعد في التنبؤ بسلوك اللهب وتفاعلات الوقود مع العوامل المحيطة.

حيث المتغير المستقل هو خصائص الوقود وعوامل الاحتراق، ويشمل أبعاده مثل التركيب الكيميائي للوقود، ونسبة الهواء إلى الوقود، ودرجة الحرارة الأولية، وظروف الضغط، أما التابع فهو كفاءة الاحتراق، والتي تم قياسها من خلال نسبة الطاقة المحررة، ومستوى الانبعاثات الغازية، وثبات اللهب خلال عملية الاحتراق.

اعتمدت الدراسة على المنهج النظري والتحليلي، حيث تم تطوير نماذج رياضية لدراسة سلوك الاحتراق بناءً على المعادلات الديناميكية الحرارية والكيميائية، كما تم تحليل دراسات سابقة حول تفاعلات الاحتراق في ظروف مختلفة، بالإضافة إلى تقييم مدى دقة النماذج الرياضية في محاكاة الاحتراق الحقيقي.

وتوصلت الدراسة إلى أن كفاءة الاحتراق تتأثر بشكل مباشر بنسبة الهواء إلى الوقود، حيث يؤدي عدم التوازن في هذه النسبة إلى زيادة الانبعاثات الضارة وتقليل كفاءة الطاقة، كما بينت النتائج أن تحسين ظروف الضغط ودرجة الحرارة الأولية يساعد في تحقيق احتراق أكثر كفاءة، وأظهرت الدراسة أن استخدام النماذج الرياضية يمكن أن يكون أداة فعالة في تحسين تقنيات الاحتراق وتقليل الأثر البيئي الناتج عنه.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نماذج محاكاة أكثر دقة تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والميكانيكية التي تؤثر على عملية الاحتراق، كما أكدت على أهمية تحسين تقنيات الاحتراق من خلال استخدام مصادر وقود نظيفة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق، وشددت على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الباحثين في مجالات الديناميكا الحرارية والاحتراق لتحسين كفاءة أنظمة الاحتراق في التطبيقات الصناعية، مما يسهم في تحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

■ دراسة (Choi 2014)

هدفت الدراسة إلى تحليل حرائق الحرق العمد التي يتم فيها استخدام السوائل القابلة للاشتعال كمادة مسرعة للاحتراق، وذلك من خلال دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه السوائل، وكيفية تأثيرها على انتشار الحريق وسرعة الاشتعال، كما سعت إلى تطوير منهجية تحليلية تساعد في كشف أسباب الحريق العمد والتعرف على المواد المستخدمة فيه، مما يسهم في تحسين تقنيات التحقيق الجنائي في حوادث الحرائق. حيث المتغير المستقل هو خصائص السوائل القابلة للاشتعال المستخدمة كمسرعات للحريق، ويشمل أبعاده مثل نقطة الوميض، ومعدل التبخر، والتركيب الكيميائي، وقابلية الانتشار، أما التابع فهو خصائص الحريق العمد، والتي تم قياسها من خلال سرعة الاشتعال، وأنماط انتشار اللهب، وبقياء المواد الكيميائية بعد الاحتراق. اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والتحليلي، حيث تم إجراء تجارب مخبرية لمحاكاة سيناريوهات مختلفة من الحرائق العمد باستخدام سوائل قابلة للاشتعال متنوعة، كما تم تحليل عينات من مواقع حرائق فعلية لتحديد المواد المسرعة المستخدمة، وتمت مقارنة النتائج مع بيانات الحوادث السابقة للتحقق من الأنماط المشتركة. وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام السوائل القابلة للاشتعال يزيد بشكل ملحوظ من سرعة انتشار الحريق وشدة اللهب مقارنة بالحرائق الطبيعية، كما بينت النتائج أن بعض المواد المسرعة تترك بقايا كيميائية مميزة يمكن استخدامها كأدلة جنائية لتحديد مصدر الحريق، وأظهرت الدراسة أن تحليل أنماط الاحتراق والتفاعلات الكيميائية يساعد في كشف الحوادث المتعمدة والتمييز بينها وبين الحرائق العرضية. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير تقنيات تحليل أكثر دقة تعتمد على التحليل الطيفي والكيميائي لبقايا الحرائق، كما أكدت على أهمية تدريب فرق التحقيق الجنائي على استخدام الأدوات الحديثة في تحليل الحوادث العمدية، وشددت على الحاجة إلى وضع معايير دولية موحدة لتحليل مسرح الجريمة في حوادث الحرق العمد، مما يسهم في تعزيز دقة التحقيقات الجنائية وتحقيق العدالة.

■ دراسة (Santangelo 2011)

هدفت الدراسة إلى دراسة قابلية الاشتعال للمواد الصلبة باستخدام نهج تجريبي يعتمد على قياسات السرعات الحرارية، حيث ركزت على تحليل الخصائص الحرارية لهذه المواد وفهم آليات اشتعالها وانتشار اللهب، كما سعت إلى تقديم بيانات كمية تساعد في تحسين معايير السلامة والحد من مخاطر الحريق في مختلف التطبيقات الصناعية والبنائية.

حيث المتغير المستقل هو خصائص المواد الصلبة القابلة للاشتعال، ويشمل أبعاده مثل معدل إطلاق الحرارة، ودرجة حرارة الاشتعال، وسرعة الاحتراق، والتكوين الكيميائي، أما التابع فهو قابلية الاشتعال، والتي تم قياسها من خلال تحليل منحنيات إطلاق الحرارة، ومدة الاحتراق، وأنماط انتشار اللهب تحت ظروف مختلفة. اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي المعمل، حيث تم استخدام تقنية القياس الحراري لتقييم معدل إطلاق الحرارة والطاقة الناتجة أثناء اشتعال المواد الصلبة، كما تم إجراء اختبارات في بيئات مختلفة لمحاكاة الظروف

الحقيقية التي قد تؤثر على خصائص الاحتراق، بالإضافة إلى مقارنة النتائج مع معايير السلامة المعتمدة لتحديد مدى خطورة هذه المواد.

وتوصلت الدراسة إلى أن معدل إطلاق الحرارة هو العامل الأكثر تأثيراً في تحديد خطورة المواد الصلبة القابلة للاشتعال، حيث كلما زاد معدل إطلاق الحرارة زادت سرعة انتشار الحريق، كما أظهرت النتائج أن التكوين الكيميائي للمواد يؤثر بشكل كبير على خصائص الاشتعال، حيث أن بعض المواد تطلق كميات كبيرة من الطاقة في وقت قصير مما يزيد من احتمالية حدوث حرائق كارثية، وأكدت الدراسة أن قياسات السرعات الحرارية توفر بيانات دقيقة يمكن استخدامها في تحسين تصنيفات السلامة للمواد الصلبة.

وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد تقنيات التحليل الحراري في تقييم المخاطر الخاصة بالحرق للمواد الصلبة، كما أكدت على أهمية تطوير مواد بناء ذات مقاومة أعلى للاشتعال للحد من احتمالية نشوب الحرائق، وشددت على ضرورة تحديث معايير السلامة الصناعية وفقاً للبيانات الحرارية الحديثة لضمان بيئات أكثر أماناً وتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق.

▪ دراسة (Dobrzyńska 2019)

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير مواد تصنيع المعدات على مستوى السلامة من الحرائق في الحافلات، حيث ركزت على تقييم خصائص الاشتعال لمواد الهيكل الداخلي والخارجي للحافلات، وسعت إلى تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام بعض المواد، وذلك بهدف تحسين معايير الأمان وتقليل احتمالية نشوب الحرائق في وسائل النقل العام.

حيث المتغير المستقل هو مواد تصنيع المعدات في الحافلات، ويشمل أبعاده مثل نوع المادة المستخدمة، وقابليتها للاشتعال، ومعدل إطلاق الحرارة، وانبعاث الغازات السامة أثناء الاحتراق، أما التابع فهو مستوى السلامة من الحرائق، والذي تم قياسه من خلال سرعة انتشار اللهب، وكمية الدخان المنبعث، ومدى مقاومة المواد للاشتعال.

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والتحليلي، حيث تم إجراء اختبارات حريق على عينات من المواد المستخدمة في تصنيع الحافلات، وتم تقييم خصائص الاحتراق لكل مادة بناءً على معايير محددة، كما تم تحليل البيانات ومقارنتها مع معايير السلامة الدولية لتحديد مدى توافق المواد مع متطلبات الحماية من الحرائق.

وتوصلت الدراسة إلى أن بعض المواد المستخدمة في تصنيع الحافلات، خاصة المواد البلاستيكية والمركبة، تزيد من خطر انتشار الحريق بسبب قابليتها العالية للاشتعال وانبعاثها لكميات كبيرة من الدخان السام، كما أظهرت النتائج أن المواد غير القابلة للاشتعال والمقاومة للحرارة تقل بشكل كبير من احتمالية اندلاع الحريق وانتشاره، بالإضافة إلى أن بعض الطلاءات العازلة أثبتت فعاليتها في تحسين مقاومة المواد للاشتعال وتقليل المخاطر.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام مواد تصنيع ذات مقاومة عالية للاشتعال في تجهيزات الحافلات، كما أكدت على أهمية تطوير تقنيات معالجة المواد للحد من قابليتها للاشتعال وتقليل الانبعاثات السامة، وشددت على ضرورة تحديث المعايير التنظيمية لضمان استخدام مواد آمنة في صناعة وسائل النقل، مما يساهم في تعزيز مستويات الأمان وتقليل مخاطر الحوادث الناجمة عن الحرائق.

▪ دراسة (Qi 2023)

هدفت الدراسة إلى تحليل المخاطر المرتبطة بانتشار حرائق الغابات، مع التركيز على التحديات الحالية والأساليب المستقبلية لإدارتها والحد من تأثيراتها، حيث استعرضت الاتجاهات الحالية في البحث حول حرائق الغابات، بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجيات المستخدمة في التنبؤ والوقاية والاستجابة لهذه الحرائق، وذلك بهدف تحسين سياسات إدارة الغابات والحد من الأضرار البيئية والاقتصادية.

حيث المتغير المستقل هو عوامل انتشار حرائق الغابات، ويشمل أبعاده مثل الظروف المناخية، ونوع الغطاء النباتي، والتضاريس، والتغيرات البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية، أما التابع فهو مخاطر انتشار الحرائق، والذي تم قياسه من خلال سرعة انتشار اللهب، وحجم المساحات المتضررة، ومدى تأثير الحرائق على النظم البيئية والمجتمعات المحلية.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والتنبؤي، حيث تم جمع وتحليل بيانات حول حرائق الغابات من مصادر متعددة، بما في ذلك تقارير الأرصاد الجوية وصور الأقمار الصناعية ونماذج انتشار الحرائق، كما استخدمت الدراسة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنمذجة الحاسوبية للتنبؤ بمسارات الحرائق وتقييم مدى خطورتها بناءً على العوامل البيئية والجغرافية.

وتوصلت الدراسة إلى أن تغير المناخ وزيادة موجات الجفاف تسهم بشكل كبير في تفاقم مخاطر حرائق الغابات، كما أوضحت أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يوفر إمكانيات متقدمة للتنبؤ بمسار الحرائق وتحسين استراتيجيات مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى أن السياسات الحالية لإدارة الغابات بحاجة إلى تحديث لتشمل تقنيات أكثر كفاءة في الوقاية والاستجابة السريعة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير أنظمة إنذار مبكر تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع الحرائق قبل انتشارها بشكل واسع، كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي في تبادل البيانات والتقنيات الخاصة بمكافحة حرائق الغابات، وشددت على ضرورة تبني استراتيجيات مستدامة لإدارة الغابات تشمل إعادة التشجير واستخدام مواد مقاومة للحريق في المناطق المعرضة للخطر، مما يساهم في تقليل الخسائر البيئية والاقتصادية الناجمة عن هذه الحرائق.

■ دراسة (Bifulco 2024)

هدفت الدراسة إلى تحليل عملية التحلل الحراري للبوليمرات المثبطة للهب، حيث ركزت على آليات التحلل الحراري وتأثيرات إضافة المواد المثبطة للهب على خصائص الاحتراق، كما سعت إلى تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءة هذه المثبطات، وذلك بهدف تحسين مقاومة المواد البوليمرية للاشتعال وزيادة مستويات الأمان في استخدامها في مختلف التطبيقات الصناعية.

حيث المتغير المستقل هو المواد المثبطة للهب في البوليمرات، ويشمل أبعاده مثل نوع المادة المثبطة المستخدمة، وتركيزها في التركيبة البوليمرية، وآلية عملها سواء بالتفاعل الكيميائي أو التعديل الفيزيائي، أما التابع فهو سلوك التحلل الحراري للبوليمرات، والذي تم قياسه من خلال معدل فقدان الكتلة أثناء الاحتراق، وانبعاثات الغازات، وتغيرات البنية الكيميائية أثناء التعرض للحرارة.

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي والتحليلي، حيث أجريت اختبارات معملية لقياس معدلات التحلل الحراري لمجموعة من البوليمرات المثبطة للهب باستخدام تقنيات التحلل الحراري مثل التحليل الحراري الوزني (TGA) والتحليل التفاضلي المسعر (DSC)، كما تم تحليل التفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء التحلل باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء ومطياف الكتلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن المواد المثبطة للهلب تقلل بشكل فعال من معدل التحلل الحراري للبولىميرات، حيث تعمل بعض المثبطات على تشكيل طبقة عازلة تمنع انتشار اللهب، بينما تعتمد مثبطات أخرى على إطلاق غازات غير قابلة للاشتعال تعوق عملية الاحتراق، كما أظهرت النتائج أن فعالية المثبطات تعتمد على تركيبها الكيميائي وطريقة تفاعلها مع البولىميرات عند التعرض للحرارة.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مواد مثبطة للهلب أكثر استدامة وفعالية، مع تقليل الآثار البيئية والسمية لهذه المواد، كما أكدت على أهمية دمج تقنيات جديدة مثل النانوتكنولوجيا في تحسين أداء مثبطات اللهب وزيادة كفاءتها، وشددت على ضرورة تحديث المعايير الصناعية لضمان استخدام بولىميرات مقاومة للحريق في التطبيقات الحرجة، مما يساهم في تعزيز السلامة والحد من مخاطر الحرائق.

■ دراسة (Mokoana 2023)

هدفت الدراسة إلى مراجعة العوامل المؤثرة في تطاير المركبات المثبطة للهلب من المواد النسيجية البولىميرية المستخدمة في ملابس الحماية الخاصة برجال الإطفاء، حيث ركزت على دراسة آليات تطاير هذه المركبات وتأثيرها على أداء الملابس الوقائية ومدى فعاليتها في مقاومة اللهب، بالإضافة إلى تقييم المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن انبعاث هذه المركبات أثناء الاستخدام.

حيث المتغير المستقل هو المركبات المثبطة للهلب في الأنسجة البولىميرية، ويشمل أبعاده مثل نوع المثبطات المستخدمة، ومعدل تطايرها، وتأثير الحرارة والرطوبة على استقرارها، أما التابع فهو كفاءة الملابس الواقية لرجال الإطفاء، والذي تم قياسه من خلال مقاومة النسيج للاشتعال، ومدى فقدان المثبطات مع مرور الوقت، وتأثير ذلك على مستوى الحماية.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمراجعة المنهجية، حيث تم تحليل الأبحاث السابقة المتعلقة بتطاير المثبطات في الأنسجة الصناعية، كما تم استعراض تقنيات القياس المختلفة المستخدمة في تقييم معدل التطاير، مثل التحليل الطيفي وقياس الكتلة، بالإضافة إلى دراسة تأثير العوامل البيئية على ثبات المثبطات في الملابس الواقية.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطاير المركبات المثبطة للهلب يؤثر سلباً على فعالية الملابس الواقية لرجال الإطفاء بمرور الوقت، حيث يؤدي انخفاض تركيز المثبطات في النسيج إلى تقليل مقاومته للاشتعال، كما تبين أن العوامل البيئية مثل درجات الحرارة العالية والتعرض للرطوبة تساهم في تسريع عملية التطاير، مما يستدعي تطوير تقنيات جديدة لتعزيز استقرار هذه المثبطات.

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مركبات مثبطة للهلب تكون أكثر استقراراً وأقل تطايراً لضمان استمرار الحماية لفترات أطول، كما شددت على أهمية إجراء اختبارات دورية لملايين رجال الإطفاء لتقييم مستوى الحماية، وأكدت على ضرورة تحديث المعايير الصناعية لضمان استخدام مثبطات لهب ذات تأثيرات بيئية وصحية أقل، مما يساهم في تعزيز سلامة رجال الإطفاء وتقليل المخاطر الناجمة عن فقدان المثبطات أثناء الخدمة.

منهجية وإجراءات الدراسة

مقدمة

يتناول هذا الفصل الدراسة الميدانية وذلك من خلال التعرف على منهجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة وأداة الدراسة ومصادر جمع البيانات والأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة وحساب الصدق والثبات لأداة الدراسة

منهجية البحث:

يستند البحث على منهجاً وصفيّاً تحليلياً، حيث يركز على فحص الأسس النظرية المتعلقة بالموضوع من خلال استعراض المراجع العربية والأجنبية ذات الصلة. ويتضمن البحث أيضاً تنفيذ دراسة ميدانية تتمثل في توزيع استبيانات على فئات مختلفة من العينة المختارة.

مجتمع وعينة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في العاملين في قسم إدارة الأزمات بوزارة الصحة دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية وقامت الدراسة باستخدام أسلوب العينات العشوائية البسيطة لجمع بيانات الدراسة وذلك عن طريق أداة الدراسة المتمثلة في استمارة الاستبيان وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 350 فرد وهم الذين أجابوا على أسئلة استمارة الاستبيان.

مصادر جمع البيانات والمعلومات:

تعتمد الدراسة على مصدرين أساسيين في جمع البيانات والمعلومات كما يلي:

- ❖ المصادر الثانوية: وتتمثل في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة بالإضافة إلى الاعتماد على الأبحاث والدراسات السابقة والدوريات والمجلات العلمية والمقالات
 - ❖ المصادر الأولية: حيث تعتمد الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من مصادرها والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على Google Forms وإرسال رابطها إلى مجتمع الدراسة
- الأساليب الإحصائية:

قام البحث باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل بيانات الدراسة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية كما يلي:

- معامل الفا كور نباخ لحساب مستوي ثبات أداة الدراسة
- معامل ارتباط بيرسون لتحديد مستوي الاتساق الداخلي وصدق أداة الدراسة وللتعرف على العلاقة بين متغيرات الدراسة
- النسب والتكرارات لوصف خصائص عينة الدراسة
- الوسط الحسابي والانحراف المعياري لوصف مستوي استجابة افراد عينة الدراسة لعبارات أداة الدراسة
- معادلة الانحدار الخطي البسيط لقياس الأثر بين متغيرات الدراسة

أداة الدراسة

تم العمل على الاستبانة للتناسب مع متغيرات الدراسة من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تكونت من قسمين رئيسيين هما:

- القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة بـ: النوع الاجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي، والوضع المهني،
- القسم الثاني: اشتمل القسم الثاني على الفقرات والأبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة المستقل والتابع. وتضمنت العبارات المتعلقة بالمتغير المستقل (المواد القابلة للاشتعال) وتضمن ثلاث ابعاد (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) واشتملت على 15 عبارات والعبارات المتعلقة بالمتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية واشتملت على 10 عبارة وتم استخدام مقياس ليكرت ذو الخمس درجات الذي يتكون من موافق جداً (5)، موافق (4)، محايد (3)، غير موافق (2)، غير موافق جداً (1) في الإجابة على أسئلة محاور الدراسة.

وقد قامت الدراسة بتقسيم اتجاه موافقة أفراد عينة الدراسة على عبارات محاور الدراسة إلى مستويات من خلال تطبيق ما يلي:

- مدي المقياس = أعلى رقم في المقياس (5) - أقل رقم في المقياس (1) = 4
- مدي المستوي = مدي المقياس / عدد المستويات (5) = 0.80

جدول (1) مستويات موافقة عينة الدراسة على عبارات أداة الدراسة

الدرجة	المستوي
1.79 - 1	منخفضة جدا
2.59 - 1.80	منخفضة
3.39 - 2.60	متوسطة
4.19 - 3.40	مرتفعة
5.00 - 4.20	مرتفعة جدا

صدق أداة الدراسة

تم حساب صدق عبارات استمارة الاستبيان عن طريق تحديد مستوي التجانس الداخلي من خلال التعرف على الدلالة الإحصائية لمعاملات الارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة وجاءت النتائج كما يلي:

- المحور الأول: المواد القابلة للاشتعال

جدول (2) معاملات الارتباط لعبارات المحور الاول

م	العبارة	معامل ارتباط بيرسون	Sig
درجة القابلية للاشتعال			
1	تحتوي بعض المواد في المنشآت على قابلية عالية للاشتعال حتى عند درجات حرارة منخفضة.	0.588**	0.000
2	تزداد خطورة الحرائق في وجود مواد سريعة الاشتعال ضمن البنية الداخلية للمبنى.	0.687**	0.000
3	المواد ذات الأسطح الرقيقة أو المسامية تُظهر سرعة أكبر في الاشتعال.	0.481**	0.000
4	تختلف المواد المستخدمة في الأثاث من حيث درجة قابليتها للاشتعال.	0.607**	0.000
5	تصنيف المواد حسب قابليتها للاشتعال يساعد في الحد من انتشار الحريق.	0.646**	0.000
معدل إطلاق الحرارة			
6	تؤدي بعض المواد إلى انبعاث كميات كبيرة من الحرارة عند احتراقها.	0.778**	0.000
7	ارتفاع معدل إطلاق الحرارة يسهم في تسريع انتقال الحريق من مكان لآخر.	0.590**	0.000
8	تختلف المواد الإنشائية في معدل إنتاجها للحرارة عند الاحتراق.	0.782**	0.000
9	ترتبط شدة الحريق بمعدل إطلاق الحرارة الناتج عن المواد القابلة للاشتعال.	0.795**	0.000
10	مراقبة المواد من حيث إنتاج الحرارة ضروري لتصميم أنظمة الإطفاء المناسبة.	0.488**	0.000
كثافة الدخان والانبعاثات السامة			
11	بعض المواد القابلة للاشتعال تنتج كميات كبيرة من الدخان الكثيف عند احتراقها.	0.721**	0.000
12	تتسبب بعض المواد الصناعية في انبعاث غازات سامة تشكل خطراً على الأرواح أثناء الحرائق.	0.730**	0.000
13	انبعاث الدخان السام من المواد المحترقة يزيد من صعوبة عمليات الإخلاء.	0.529**	0.000
14	تختلف المواد في مدى إنتاجها لدخان مرئي وغير مرئي خلال الحريق.	0.634**	0.000

م	العبارة	معامل ارتباط بيرسون	Sig
15	تقليل استخدام المواد ذات الانبعاثات السامة يساهم في رفع مستوى السلامة.	0.671**	0.000

** ذات دلالة احصائية عند 0.01

وتبين أن جميع معاملات الارتباط لجميع عبارات محور المواد القابلة للاشتعال كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) وهذا يعني أن عبارات محور المواد القابلة للاشتعال تتمتع بصدق الاتساق الداخلي وهي صالحة لأغراض الدراسة.

■ المحور الثاني: سرعة انتشار الحرائق

جدول (3) معاملات الارتباط لعبارات المحور الثاني

م	العبارة	معامل ارتباط بيرسون	Sig
1	تعتمد سرعة انتشار الحرائق بشكل مباشر على نوعية المواد المستخدمة في البناء.	0.694**	0.000
2	تؤثر خصائص المادة القابلة للاشتعال على سرعة انتقال اللهب بين المساحات.	0.709**	0.000
3	تؤدي التهوية الجيدة في المباني إلى تسريع انتشار الحريق في وجود مواد قابلة للاشتعال.	0.649**	0.000
4	وجود مواد عازلة وغير قابلة للاشتعال يحد من سرعة امتداد النار.	0.725**	0.000
5	يلعب توزيع المواد القابلة للاشتعال دورًا مهمًا في نمط انتشار الحريق.	0.652**	0.000
6	تسهل الأسطح الواسعة ذات الاحتكاك العالي في تسريع حركة النيران.	0.750**	0.000
7	يكون انتشار الحريق أسرع في الأماكن المغلقة المليئة بالمواد القابلة للاشتعال.	0.448**	0.000
8	يعزز تصميم المبنى من أو يحد من انتشار الحريق بحسب توزيع المواد داخله.	0.649**	0.000
9	يؤدي اشتعال مادة واحدة قابلة للاشتعال إلى إشعال المواد المجاورة بسرعة.	0.630**	0.000
10	ارتفاع درجة الحرارة في البداية يؤثر على معدل انتشار الحريق لاحقًا.	0.673**	0.000

** ذات دلالة احصائية عند 0.01

وتبين أن جميع معاملات الارتباط لجميع عبارات محور سرعة انتشار الحرائق كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) وهذا يعني أن عبارات محور سرعة انتشار الحرائق تتمتع بصدق الاتساق الداخلي وهي صالحة لأغراض الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لعبارات محاور الاستبيان وكانت النتائج كما يلي:

جدول (4) معامل الثبات لمحاور استمارة الاستبيان

المحاور	معامل ألفا كرونباخ	عدد العبارات
المواد القابلة للاشتعال	0.850	20
سرعة انتشار الحرائق	0.898	10
إجمالي استمارة الاستبيان	0.929	30

يتبين أن قيمة معامل الثبات Alpha أكبر من 0.7 لجميع محاور استمارة الاستبيان مما يؤكد على صلاحية وارتباط عبارات محاور استمارة الاستبيان وارتفاع مستوى ثبات أداة الدراسة مما يسمح باستخدام الأداة لغرض الدراسة.

تحليل النتائج

مقدمة

سوف نتناول في هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة من خلال تحليل استمارة الاستبيان والتعرف على خصائص عينة الدراسة وتحليل محاور الدراسة واختبار فروض الدراسة من أجل تحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى نتائج وتوصيات للدراسة.

خصائص عينة الدراسة

جدول (5) توزيع عينة الدراسة وفقا لخصائصها

الخاصية	الفئات	العدد	%
النوع الاجتماعي	ذكر	250	71.4
	أنثى	100	28.5
العمر	أقل من 25 سنة	60	17.1
	من 25 الى أقل من 35 سنة	100	28.5
	من 35 الى اقل من 45 سنة	100	28.5
	45 سنة فأكثر	90	25.7
المؤهل العلمي	ثانوي	90	25.7
	بكالوريوس	130	37.1
	ماجستير	100	28.5
	دكتوراه	30	8.5
الوضع المهني	مدير	150	42.8
	نائب مدير	120	34.2
	رئيس قسم	80	22.8

تحليل استمارة الاستبيان

☒ المحور الأول: المواد القابلة للاشتعال

1- درجة القابلية للاشتعال

جدول (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات درجة القابلية

للاشتعال

العبرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تحتوي بعض المواد في المنشآت على قابلية عالية للاشتعال حتى عند درجات حرارة منخفضة.	4.253	0.683	4	مرتفع جدا
تزداد خطورة الحرائق في وجود مواد سريعة الاشتعال ضمن البنية الداخلية للمبنى.	4.276	0.766	2	مرتفع جدا
المواد ذات الأسطح الرقيقة أو المسامية تُظهر سرعة أكبر في الاشتعال.	4.198	0.773	5	مرتفع
تختلف المواد المستخدمة في الأثاث من حيث درجة قابليتها للاشتعال.	4.372	0.564	1	مرتفع جدا
تصنيف المواد حسب قابليتها للاشتعال يساعد في الحد من انتشار الحريق.	4.273	0.775	3	مرتفع جدا

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
المتوسط	4.274	0.712		مرتفع

تم ترتيب عبارات درجة القابلية للاشتعال من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تختلف المواد المستخدمة في الأثاث من حيث درجة قابليتها للاشتعال) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 4.372 وانحراف معياري 0.564 وبدرجة موافقة مرتفعة جدا بينما كانت العبارة (المواد ذات الأسطح الرقيقة أو المسامية تُظهر سرعة أكبر في الاشتعال) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 4.198 وانحراف معياري 0.773 وبدرجة موافقة مرتفعة وعند دراسة عبارات درجة القابلية للاشتعال تبين أن أربع عبارات في مستوى الموافقة المرتفع جدا وعبارة واحدة في مستوى الموافقة المرتفع مما يوضح وجود مستوي مرتفع جدا من درجة القابلية للاشتعال كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.274 بانحراف معياري 0.712

2- معدل إطلاق الحرارة

جدول (7) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات معدل إطلاق الحرارة

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تؤدي بعض المواد إلى انبعاث كميات كبيرة من الحرارة عند احتراقها.	4.359	0.709	2	مرتفع جدا
ارتفاع معدل إطلاق الحرارة يسهم في تسريع انتقال الحريق من مكان لآخر.	4.161	0.758	5	مرتفع
تختلف المواد الإنشائية في معدل إنتاجها للحرارة عند الاحتراق.	4.253	0.659	4	مرتفع جدا
ترتبط شدة الحريق بمعدل إطلاق الحرارة الناتج عن المواد القابلة للاشتعال.	4.396	0.634	1	مرتفع جدا
مراقبة المواد من حيث إنتاج الحرارة ضروري لتصميم أنظمة الإطفاء المناسبة.	4.315	0.615	3	مرتفع جدا
المتوسط	4.297	0.675		مرتفع جدا

تم ترتيب عبارات معدل إطلاق الحرارة من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (ترتبط شدة الحريق بمعدل إطلاق الحرارة الناتج عن المواد القابلة للاشتعال) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 4.396 وانحراف معياري 0.634 وبدرجة موافقة مرتفعة جدا بينما كانت العبارة (ارتفاع معدل إطلاق الحرارة يسهم في تسريع انتقال الحريق من مكان لآخر) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 4.161 وانحراف معياري 0.758 وبدرجة موافقة مرتفعة وعند دراسة عبارات معدل إطلاق الحرارة تبين أن أربع عبارات في مستوى الموافقة المرتفع جدا وعبارة واحدة في مستوى الموافقة المرتفع مما يوضح وجود مستوي مرتفع جدا من معدل إطلاق الحرارة كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.297 بانحراف معياري 0.675

3- كثافة الدخان والانبعاثات السامة

جدول (8) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات كثافة الدخان والانبعثات السامة

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
بعض المواد القابلة للاشتعال تنتج كميات كبيرة من الدخان الكثيف عند احتراقها.	4.375	0.564	3	مرتفع جدا
تتسبب بعض المواد الصناعية في انبعاث غازات سامة تشكل خطراً على الأرواح أثناء الحرائق.	4.453	0.539	1	مرتفع جدا
انبعاث الدخان السام من المواد المحترقة يزيد من صعوبة عمليات الإخلاء.	4.391	0.633	2	مرتفع جدا
تختلف المواد في مدى إنتاجها لدخان مرئي وغير مرئي خلال الحريق.	4.266	0.731	4	مرتفع جدا
تقليل استخدام المواد ذات الانبعثات السامة يساهم في رفع مستوى السلامة.	4.216	0.773	5	مرتفع جدا
المتوسط	4.340	0.648	مرتفع جدا	

تم ترتيب عبارات كثافة الدخان والانبعثات السامة من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (تتسبب بعض المواد الصناعية في انبعاث غازات سامة تشكل خطراً على الأرواح أثناء الحرائق) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 4.453 وانحراف معياري 0.539 وبدرجة موافقة مرتفعة جدا بينما كانت العبارة (تقليل استخدام المواد ذات الانبعثات السامة يساهم في رفع مستوى السلامة) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 4.216 وانحراف معياري 0.773 وبدرجة موافقة مرتفعة وعند دراسة عبارات كثافة الدخان والانبعثات السامة تبين أن جميع العبارات في مستوى الموافقة المرتفع جدا مما يوضح وجود مستوي مرتفع جدا من كثافة الدخان والانبعثات السامة كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.340 بانحراف معياري 0.648

✓ المحور الثاني: سرعة انتشار الحرائق

جدول (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والترتيب ومستوي الموافقة على عبارات سرعة انتشار الحرائق

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوي الموافقة
تعتمد سرعة انتشار الحرائق بشكل مباشر على نوعية المواد المستخدمة في البناء.	4.169	0.953	3	مرتفع
تؤثر خصائص المادة القابلة للاشتعال على سرعة انتقال اللهب بين المساحات.	4.076	0.796	7	مرتفع
تؤدي التهوية الجيدة في المباني إلى تسريع انتشار الحريق في وجود مواد قابلة للاشتعال.	4.091	0.855	5	مرتفع
وجود مواد عازلة وغير قابلة للاشتعال يحدّ من سرعة امتداد النار.	4.154	0.678	4	مرتفع
يلعب توزيع المواد القابلة للاشتعال دوراً مهماً في نمط انتشار الحريق.	4.010	0.754	8	مرتفع

العبارة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الترتيب	مستوى الموافقة
تسهل الأسطح الواسعة ذات الاحتكاك العالي في تسريع حركة النيران.	3.982	0.780	9	مرتفع
يكون انتشار الحريق أسرع في الأماكن المغلقة المليئة بالمواد القابلة للاشتعال.	4.078	0.764	6	مرتفع
يعزز تصميم المبنى من أو يحد من انتشار الحريق بحسب توزيع المواد داخله.	3.917	0.907	10	مرتفع
يؤدي اشتعال مادة واحدة قابلة للاشتعال إلى إشعال المواد المجاورة بسرعة.	4.221	0.667	2	مرتفع جدا
ارتفاع درجة الحرارة في البداية يؤثر على معدل انتشار الحريق لاحقاً.	4.250	0.596	1	مرتفع جدا
المتوسط	4.095	0.775		مرتفع

تم ترتيب عبارات سرعة انتشار الحرائق من حيث درجة الأهمية النسبية (قيمة المتوسط الحسابي الأكبر) من وجهة نظر عينة الدراسة تبين أن عبارة (ارتفاع درجة الحرارة في البداية يؤثر على معدل انتشار الحريق لاحقاً) هي أكثر العبارات أهمية بقيمة 4.250 وانحراف معياري 0.596 وبدرجة موافقة مرتفعة جداً بينما كانت العبارة (يعزز تصميم المبنى من أو يحد من انتشار الحريق بحسب توزيع المواد داخله) هي أقل العبارات أهمية بقيمة 3.917 وانحراف معياري 0.907 وبدرجة موافقة مرتفعة وعند دراسة عبارات سرعة انتشار الحرائق تبين أن عبارتين في مستوى الموافقة المرتفع جداً وثمانية عبارات في مستوى الموافقة المرتفع مما يوضح ارتفاع مستوى سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية المحدودة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.095 بانحراف معياري 0.775.

اختبار فروض الدراسة

→ **الفرضية الرئيسية:** لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) للمواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية.

جدول (10) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لأثر المواد القابلة للاشتعال على سرعة انتشار

الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية

P-VALUE	R	R ²	F	T	B
0.000	0.769	0.592	**553.350	**23.523	0.992

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي ببرنامج SPSS 23

** ذات دلالة إحصائية عند 0.01

يتبين من الجدول (10) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية لمستوى المواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى 0.05 حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين المواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة

الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (المواد القابلة للاشتعال) يفسر 76.9 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى المواد القابلة للاشتعال بمقدار 1 % ازداد مستوى المواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.446% مما يبين عدم صحة الفرضية الرئيسية للدراسة. → **الفرضية الفرعية الاولى:** لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \geq 0.005$) للتخطيط الاستراتيجي للصحة المهنية على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية ، مع الدور الوسيط للالتزام المنظمة بتطبيق معايير السلامة.

جدول (11) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لأثر درجة القابلية للاشتعال على سرعة انتشار

الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية

P-VALUE	R	R ²	F	T	B
0.000	0.746	0.557	**480.129	**21.912	0.361

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي ببرنامج SPSS 23

** ذات دلالة إحصائية عند 0.01

يتبين من الجدول (11) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية لمستوى درجة القابلية للاشتعال على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى 0.05 حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين درجة القابلية للاشتعال على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (درجة القابلية للاشتعال) يفسر 55.7 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى درجة القابلية للاشتعال بمقدار 1 % ازداد مستوى للتخطيط الاستراتيجي على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.361% مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الاولى للدراسة.

→ **الفرضية الفرعية الثانية:** لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \geq 0.005$) لمعدل إطلاق الحرارة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية من خلال

الدور الوسيط لتوفير المعدات والوسائل الوقائية.

جدول (12) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لأثر معدل إطلاق الحرارة على سرعة انتشار الحرائق

دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية

P-VALUE	R	R ²	F	T	B
0.000	0.694	0.481	**354.427	**18.826	0.337

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي ببرنامج SPSS 23

** ذات دلالة إحصائية عند 0.01

يتبين من الجدول (13) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية لمستوى معدل إطلاق الحرارة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى 0.05 حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000

وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين معدل إطلاق الحرارة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح أن المتغير المستقل (معدل إطلاق الحرارة) يفسر 48.1 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وأن باقي التغيرات ترجع لمتغيرات أخرى لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى معدل إطلاق الحرارة بمقدار 1 % ازدادت سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.337 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة.

→ **الفرضية الفرعية الثالثة:** لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \geq 0.005$) للتدريب والتوعية بالصحة المهنية على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية، مع اختبار الدور الوسيط للإبلاغ والاستجابة للحوادث المهنية

جدول (13) نتائج نموذج الانحدار الخطي البسيط لأثر كثافة الدخان والانبعاثات السامة على سرعة

انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية

P-VALUE	R	R ²	F	T	B
0.000	0.650	0.422	**279.317	**16.713	0.294

المصدر: نتائج التحليل الإحصائي ببرنامج SPSS 23

** ذات دلالة إحصائية عند 0.01

يتبين من الجدول (14) وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية لمستوى كثافة الدخان والانبعاثات السامة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى 0.05 حيث كانت قيمة (Sig F) = 0.000 وهي قيمة أقل من 0.05 أي أن قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الجدولية واتضح وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين كثافة الدخان والانبعاثات السامة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح أن المتغير المستقل (كثافة الدخان والانبعاثات السامة) يفسر 42.2 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وأن باقي التغيرات ترجع لمتغيرات أخرى لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى كثافة الدخان والانبعاثات السامة بمقدار 1 % ازداد مستوى سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.294 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة.

النتائج والتوصيات والمقترحات

مقدمة

سوف نتناول في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال تحليل البيانات المتعلقة بمحاور الدراسة والتي تم الحصول عليها عن طريق أداة الاستبيان المتمثلة في استمارة الاستبيان واختبار فروض الدراسة من أجل تحقيق أهداف الدراسة وكذلك يتناول الفصل مجموعة من التوصيات التي توصي بها الدراسة ومجموعة من المقترحات لدراسات وأبحاث يمكن إجراؤها في المستقبل

نتائج الدراسة

✓ وجود مستوي مرتفع جدا من درجة القابلية للاشتعال كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.274 بانحراف معياري 0.712

- ✓ وجود مستوي مرتفع جدا من معدل إطلاق الحرارة كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.297 بانحراف معياري 0.675
- ✓ وجود مستوي مرتفع جدا من كثافة الدخان والانبعاثات السامة كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.340 بانحراف معياري 0.648
- ✓ وجود مستوي مرتفع جدا من كأحد ابعاد المواد القابلة للاشتعال حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.297 بانحراف معياري 0.675
- ✓ ارتفاع مستوى سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية المحدودة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.095 بانحراف معياري 0.775.
- ✓ وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين المواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (المواد القابلة للاشتعال) يفسر 76.9 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى المواد القابلة للاشتعال بمقدار 1 % ازداد مستوى المواد القابلة للاشتعال بأبعادها (درجة القابلية للاشتعال، معدل إطلاق الحرارة، كثافة الدخان والانبعاثات السامة) على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.446% مما يبين عدم صحة الفرضية الرئيسية للدراسة.
- ✓ وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين درجة القابلية للاشتعال على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (درجة القابلية للاشتعال) يفسر 55.7 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى درجة القابلية للاشتعال بمقدار 1 % ازداد مستوى للتخطيط الاستراتيجي على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.361% مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الاولى للدراسة.
- ✓ وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين معدل إطلاق الحرارة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (معدل إطلاق الحرارة) يفسر 48.1 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى معدل إطلاق الحرارة بمقدار 1 % ازدادت سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.337 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثانية للدراسة.
- ✓ وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين كثافة الدخان والانبعاثات السامة على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (كثافة الدخان والانبعاثات السامة) يفسر 42.2 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخري لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى كثافة الدخان والانبعاثات السامة بمقدار 1 % ازداد مستوى سرعة انتشار الحرائق دراسة

تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.294 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة.

✓ وجود علاقة ارتباط طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين على سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية عند مستوى معنوية 0.05 واتضح ان المتغير المستقل (المواد القابلة للاشتعال) يفسر 48.1 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع (سرعة انتشار الحرائق) وان باقي التغيرات ترجع لمتغيرات اخرى لم تدخل في النموذج وتبين أن كلما ازداد مستوى بمقدار 1 % ازداد مستوى سرعة انتشار الحرائق دراسة تطبيقية على شركة أرامكو السعودية بمقدار 0.337 % مما يبين عدم صحة الفرضية الفرعية الرابعة للدراسة.

التوصيات

- ✓ اعتماد مواد بناء منخفضة القابلية للاشتعال ضمن معايير السلامة في جميع منشآت الشركة.
- ✓ تحديث أدلة تصنيف المواد بحسب درجة خطورتها في اشتعال الحرائق واستخدامها في الديكورات أو الأثاث.
- ✓ تطبيق اختبارات دورية لمستوى القابلية للاشتعال للمواد المخزنة أو المستخدمة داخل المرافق.
- ✓ تركيب أنظمة إنذار مبكر واستشعار حراري تميز بين مصادر الحرارة الطبيعية والناجمة عن اشتعال.
- ✓ إلزام الموردين الصناعيين باستخدام مواد معتمدة ذات مقاومة عالية للحريق.
- ✓ تفعيل برامج توعية للعاملين حول خطورة المواد القابلة للاشتعال وطرق التعامل معها.
- ✓ تصميم منشآت الشركة بما يتوافق مع معايير الفصل بين المواد القابلة للاشتعال والمساحات الحرجة.
- ✓ تحسين التهوية وإدارة الهواء الداخلي بما يقلل من تركيز الغازات القابلة للاشتعال.
- ✓ تحليل بيانات الحوادث السابقة لاستخلاص أنماط تساعد في الوقاية المستقبلية.
- ✓ التعاون مع جهات استشارية دولية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحد من مخاطر الحرائق.

العمل.

المقترحات

- إجراء دراسة موسعة تشمل مواقع أرامكو المختلفة لمقارنة تأثير المواد القابلة للاشتعال على الانتشار الزمني للحرائق.
- تطوير دليل استرشادي داخلي لتقييم درجة القابلية للاشتعال لجميع المواد المستخدمة بالمباني.
- تصميم محاكاة رقمية عبر برامج هندسية لتوقع سرعة انتشار الحرائق حسب نوع المادة المستخدمة في البناء.
- إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام مواد ذكية مقاومة للحريق في مباني جديدة تابعة للشركة.
- دمج بيانات المواد القابلة للاشتعال في أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
- اقتراح نظام ترميز لوني لتحديد المواد الخطرة بصرياً داخل المخازن أو أماكن الإنتاج.
- إجراء دراسات مقارنة بين المواد المحلية والمستوردة من حيث التأثير على تقاوم الحريق.
- دمج متغير "قابلية المادة للاشتعال" في تخطيط عمليات الطوارئ والإخلاء.
- استحداث وحدة داخلية متخصصة بإدارة المواد الخطرة ضمن هيكل إدارة السلامة.
- إجراء بحوث تطبيقية بالتعاون مع الجامعات السعودية حول تطوير بدائل آمنة للمواد شديدة الاشتعال المستخدمة حالياً.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية

- (1) إبراهيم، نوال أحمد. (2020). الاستفادة من نظم الحريق البدائية في الحصول على تأثيرات ذات قيمة جمالية وإقتصادية. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، ع20 ، 649 - 664.
- (2) إبراهيم، نوال أحمد. (2021). تأثيرات الطلاءات الملحية على البلاطات الخزفية الصناعية المنتجة بأسلوب الحريق السريع. مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، ع28 ، 517 - 532.
- (3) إسماعيل، ريا حقي، و خروفة، عمر حازم. (2023). تأثير عرض النوافذ على سرعة انتشار الحريق في المباني العالية. مجلة العلوم الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، مج7، ع4 ، 11 - 24.
- (4) آل عسوج، علا علي. (2024). العوامل التي تسهم في نشوب حرائق الغابات وآثارها: منطقة عسير أنموذجاً. المجلة العربية للنشر العلمي، ع66 ، 53 - 80.
- (5) الزبيدي، حليلة بنت إبراهيم بن علي. (2023). مخاطر حرائق الغابات في جنوب غرب المملكة باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية: شعف شهران أنموذجاً. المجلة العربية لنظم المعلومات الجغرافية، مج16، ع2 ، 1 - 39.
- (6) قداحة، زينب، و السراج، عبود. (2021). المسؤولية الجزائية عن الإطلاق العشوائي للعبوات النارية في مناسبات الفرح والحزن. مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، مج43، ع23 ، 61 - 86

ثانياً: المراجع الأجنبية

- 7) Al-Qushayrt, N. b. F. ' (2022). The Creed of the Ibadites Regarding the One Who Commit Major Sins: A Critical Study. Journal of Doctrinal Studies, Vol. 15, No. 30, 594-612.
- 8) Andrada, M. E., Ferreira, J. F., Portugal, D., & Couceiro, M. S. (2022, January). Integration of an artificial perception system for identification of live flammable material in forestry robotics. In 2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) (pp. 103-108). IEEE.
- 9) Apte, V. (Ed.). (2021). Flammability Testing of Materials Used in Construction, Transport, and Mining. Woodhead Publishing.
- 10) Belikov, A. S., Shalomov, V. A., Shyba, O., & Makhinko, A. (2022). Theoretical analysis of the combustion process. Ukraïns'kij Žurnal Budivnictva Ta Arhitekturi, 4, 26-30. <https://doi.org/10.30838/j.bpsacea.2312.250822.26.874>
- 11) Ben Miloud, H. M. (2024). Using the Weather Index Classification System for Canadian Forest Fires over the Al-Jabal Al-Akhdar in Libya. University of Benghazi Scientific Journal, Vol. 37, No. 1, 55-64.
- 12) Bifulco, A., Gaan, S., Price, D., & Horrocks, A. R. (2024). Thermal Decomposition of Flame Retardant Polymers (pp. 11-35). Informa. <https://doi.org/10.1201/9781003380689-2>
- 13) Choi, M.-K., Han, D.-H., & Choi, D.-M. (2014). Arson Fire Analysis Involving the Use of Flammable Liquids as Accelerants. 28(4), 64-72. <https://doi.org/10.7731/KIFSE.2014.28.4.064>
- 14) Dobrzyńska, R. (2019). The Impact of Equipment Materials on the Fire Safety of Coaches (pp. 583-592). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9271-9_49

- 15) Grasso, P., & Innocente, M. S. (2018). A two-dimensional reaction-advection-diffusion model of the spread of fire in wildlands (pp. 334–342). Imprensa da Universidade de Coimbra. https://doi.org/10.14195/978-989-26-16-506_36
- 16) Hassan, Md. K., Hossain, Md. D., Gilvonio, M., Rahnamayiezekavat, P., Douglas, G., Pathirana, S. W., & Saha, S. (2022). Numerical Investigations on the Influencing Factors of Rapid Fire Spread of Flammable Cladding in a High-Rise Building. *Fire*, 5(5), 149. <https://doi.org/10.3390/fire5050149>
- 17) Hill, R. H. (2021). Fire Hazards of Flammable Liquids—What Undergraduates Need to Know. *Journal of Chemical Education*, 98(1), 45–49. <https://doi.org/10.1021/ACS.JCHEMED.0C00084>
- 18) Horrocks, A. R. (2022). Fundamentals: Flammability, ignition, and fire spread in polymers. In *Analysis of Flame Retardancy in Polymer Science* (pp. 1-72). Elsevier.
- 19) Kavitha, R. R., Karunanithi, G., Madhumitha, S., Kesavarthini, D., Kirthika, R., Lavanya, D., & Merina, M. (2024). A Study to Assess the Knowledge on Fire Safety at Work Place among the Health Care Workers at a Tertiary Care Hospital. *Nursing Journal of India*, CXV(04), 152–157. <https://doi.org/10.48029/nji.2024.cxv402>
- 20) Konstantinova, N. I., Smirnov, N. V., Shebeko, A. Y., & Tanklevsky, L. T. (2021). Flammability of polymeric materials used in construction. *Magazine of Civil Engineering*, (2 (102)), 10203.
- 21) Lautenberger, C., Torero, J. L., & Fernandez-Pello, C. (2006). Understanding materials flammability (pp. 1–21). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1533/9781845691042.1>
- 22) McLaggan, M. S., Hidalgo, J. P., Carrascal, J., Heitzmann, M. T., Osorio, A. F., & Torero, J. L. (2021). Flammability trends for a comprehensive array of cladding materials. *Fire safety journal*, 120, 103133.
- 23) Mokoana, V., Asante, J., & Okonkwo, O. J. (2023). A review on volatilization of flame retarding compounds from polymeric textile materials used in firefighter protective garment. *Journal of Fire Sciences*, 41(4), 107–121. <https://doi.org/10.1177/07349041231171349>
- 24) Png, Z. M., Soo, X. Y. D., Chua, M. H., Ong, P. J., Suwardi, A., Tan, C. K. I., ... & Zhu, Q. (2022). Strategies to reduce the flammability of organic phase change Materials: A review. *Solar energy*, 231, 115-128.
- 25) Qi, W., Huang, Y., Xu, C., & Yang, W. (2023). Facing the Wildfire Spread Risk Challenge: Where Are We Now and Where Are We Going? *Fire*, 6(6), 228. <https://doi.org/10.3390/fire6060228>
- 26) Santangelo, P. E., Ryder, N. L., Marshall, A. W., & Schemel, C. F. (2011). Flammability of Solid Materials: An Experimental Calorimetric Approach. 1, 945–950. <https://doi.org/10.1115/IMECE2011-63870>
- 27) Sontake, A. R., Raj, P., Verma, A., Mansoori, R., & Saroj, P. L. (2024). A Review on Flame Spread Behavior Over Paper/Hybrid Fibers. *International Journal For Science Technology And Engineering*, 12(12), 845–848. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.65923>
- 28) Thomsen, M., Fernandez-Pello, A., & Williams, F. A. (2023). On the Growth of Wildland Fires from a Small Ignition Source. *Combustion Science and Technology*, 195, 3542–3556. <https://doi.org/10.1080/00102202.2023.2239461>